

**Lembar Data Keselamatan****BAGIAN 1: Identifikasi Senyawa (Tunggal/Campuran)****Identifikasi produk****Nama bahan**

LUS-175 White

**Deskripsi Produk**

LU175-W-BA

**Penggunaan Produk**

DAWAT JET dawat

**Pembatasan Penggunaan**

Tidak ada yang diketahui.

**Detil untuk pemasok yang menyediakan lembar data keselamatan**

Mimaki Engineering Co., Ltd

2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 Japan

Telepon: +81-268-64-2413

**Importir / Distributor Informasi**

PT. MIMAKI INDONESIA

Jl Danau Sunter Barat Blok A3 No.13 Jakarta Utara 14350

Ttelepon: + 62-21-6530-7942

**Nomor Telepon Darurat**

007 803 011 0293 (hanya dalam bahasa Indonesia)

+65 3158 1074

**BAGIAN 2: Identifikasi bahaya****Klasifikasi dari bahan kima berbahaya atau campuran**

Toksistas akut – oral - Kategori 4

Korosi kulit/iritasi - Kategori 2

Kerusakan mata yang parah /iritasi mata - Kategori 1

Sensitisasi-kulit - Kategori 1A

Toksistas reproduksi - Kategori 1B

Toksistas organ sasaran spesifik (paparan berulang) - Kategori 1

Toksistas akuatik kronik - Kategori 2

**Elemen label****Piktogram Bahaya****Kata sinyal**

Bahaya

**Pernyataan bahaya**

H302 - Berbahaya jika tertelan.

H315 - Menyebabkan iritasi kulit.

H317 - Bisa menyebabkan reaksi alergi pada kulit.

H318 - Menyebabkan kerusakan serius pada mata.

H360Df - Bisa merusak janin. Diduga merusak kesuburan.

H372 - Menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang.

## Lembar Data Keselamatan

H411 - Toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama.

### Pernyataan Kehati-hatian

P201 - Mintalah petunjuk khusus sebelum menggunakan.

P260 - Jangan menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/semprotan.

P280 - Kenakan sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung mata/pelindung wajah.

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan sabun dan air yang banyak.

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak, jika ada dan mudah melepaskannya. Teruskan membilas.

P310 - Segera hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter.

### Bahaya lainnya

Toksik bagi kehidupan akuatik.

### Bahaya yang tidak diklasifikasikan (HNOC)

Tidak Berlaku.

## BAGIAN 3: Komposisi/informasi tentang bahan penyusun senyawa tunggal

### Eksplorisif (ledakan) batas bawah

Tidak ada informasi yang tersedia.

### Bahan/campuran tulen

Campuran.

Nama Kimia	Nombor CAS	Berat-%
2-Propenoic acid, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester	2399-48-6	20-30
Asam 2-propenoat, 2-fenoksietil ester	48145-04-6	20-30
Titanium dioksida	13463-67-7	10-20
2H-Azepin-2-on, 1-etenilheksahidro-	2235-00-9	5-15
2-Propenoic acid, oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) ester	57472-68-1	5-10
Difenil-2,4,6-trimetilbenzoil fosfin oksida	75980-60-8	1-5
Asam 2-propenoat, 1,7,7-trimetilbisiklo [2.2.1] hept-2-il ester, ekso-	5888-33-5	1-5
Tambahan	Rahasia komersial	1-5
Acrylate monomer	Rahasia komersial	1-5
Others	Rahasia komersial	<1

## BAGIAN 4: Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan

### Penjelasan dari tindakan pertolongan pertama

#### Nasihat umum

Tunjukkan lembar data keselamatan ini pada dokter yang hadir. Jangan menunda perawatan dan mengangkut seseorang yang cedera parah. JIKA terpapar atau khawatir: Dapatkan saran/ pertolongan medis.

#### Penghirupan

Pindahkan korban ke area berudara segar. Dapatkan perawatan medis.

#### Kontak kulit

Basuh dengan sabun dan air yang banyak dengan segera sambil menanggalkan semua pakaian dan sepatu yang tercemar. Segera dapatkan saran/pertolongan medis.

#### Kontak mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak, jika ada dan mudah melepaskannya. Teruskan membilas. Segera dapatkan saran/pertolongan medis. Segera hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter.

#### Pemakanan

## Lembar Data Keselamatan

Bilas mulut secara menyeluruh dengan air. Jangan beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sadarkan diri. Jika muntah terjadi secara spontan, pertahankan posisi kepala lebih rendah daripada pinggang untuk mencegah aspirasi. Dapatkan perawatan medis.

### **Pelindung diri dari ahli pertolongan pertama**

Kenakan pakaian pelindung diri (lihat bab 8). Jangan gunakan metoda mulut ke mulut jika korban tertelan atau terhirup bahan, berikan pernapasan buatan dengan bantuan masker saku dilengkapi dengan katup satu arah atau perangkat medis pernapasan yang tepat lainnya.

### **Gejala dan efek yang paling penting, kedua-duanya akut dan tertunda**

#### **Gejala**

Kontak berkepanjangan dapat menyebabkan kemerahan dan iritasi. Bisa menyebabkan kebutaan. Batuk dan/atau mengi. Urtikaria Gatal. Bisa menyebabkan gejala alergi atau asma atau kesulitan bernapas jika terhirup Ruam.

### **Indikasi dimana perawatan medis segera dan perawatan khas diperlukan**

#### **Catatan bagi dokter**

Bisa menyebabkan sensitisasi pada orang yang rentan.

## **BAGIAN 5: Tindakan pemadaman kebakaran**

### **Media pemadam yang sesuai**

Gunakan CO<sub>2</sub>, bahan kimia kering, atau busa, Gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan setempat dan lingkungan.

### **Media Pemadam yang tidak sesuai**

Jangan gunakan aliran air yang kuat karena dapat menabur dan menyebarkan api.

### **Bahaya khusus meningkat dari bahan kimia tunggal atau campuran**

Risiko pencucuhan. Produk tersebut menyebabkan kerengsaan mata, kulit dan membran mukus. Penguraian termal dapat menyebabkan pembebasan gas dan uap yang mengiritasi dan toksik. Produk adalah atau mengandung pensensitisasi. Produk tersebut menyebabkan luka bakar pada mata, kulit dan membran mukosa.

### **Nasehat untuk pemadam kebakaran**

Pemadam kebakaran harus mengenakan alat bantu pernafasan SCBA dan perlengkapan pemadam kebakaran lengkap. Gunakan alat pelindung diri.

## **BAGIAN 6: Tindakan penanggulangan jika terjadi tumpahan dan kebocoran**

### **Peringatan untuk pribadi, peralatan pelindung dan prosedur gawat darurat**

#### **Langkah kehati-hatian personal (pribadi)**

Evakuasi personal ke area yang aman. Pastikan ventilasi yang cukup, khususnya di area tertutup. Jauhkan diri dan berada pada arah bertentangan dengan tumpahan/kebocoran. Gunakan pelindung diri yang direkomendasikan di Bagian 8. Hindari kontak dengan kulit, mata atau pakaian.

#### **Untuk alat yang berbunyi dalam keadaan darurat**

Gunakan pelindung diri yang direkomendasikan di Bagian 8.

#### **Langkah kehati-hatian lingkungan**

Cegah masuk ke dalam jalan air, selokan, bawah tanah atau area yang terbatas.

#### **Metode dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan**

##### **Metode pembendungan**

Cegah kebocoran lebih lanjut atau tumpahan jika aman untuk melakukannya. Tutup dengan helaihan plastik untuk mencegah penyebaran. Serap atau tutup dengan tanah kering, pasir atau bahan tidak mudah terbakar yang lain dan pindahkan ke dalam wadah.

##### **Kaedah pembersihan**

Gunakan alat pelindung diri sesuai keperluan. Membersihkan permukaan tercemar dengan teliti. Angkat dan pindahkan ke dalam bekas yang dilabel dengan betul. Mengambil dengan pasir atau bahan penyerap tidak boleh terbakar yang lain dan letak ke dalam bekas untuk pelupusan kemudian.

**Lembar Data Keselamatan****Pencegahan bahaya sekunder**

Pemerintah Daerah perlu diberi informasi jika terjadi tumpahan yang nyata/signifikan tidak dapat diatasi.

**Mengacu ke seksi lain**

Lihat Seksi 12 : informasi ekologi.

**BAGIAN 7: Penanganan dan penyimpanan****Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat****Nasihat untuk pengendalian yang selamat**

Mengendali menurut amalan kebersihan dan keselamatan Industri yang baik. Gunakan alat pelindung diri sesuai keperluan. Pastikan ventilasi yang cukup, khususnya di area tertutup. Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini.

**Pertimbangan kebersihan umum**

Pembersihan peralatan biasa/rutin, area kerja dan pakaian direkomendasikan/dianjurkan. Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini. Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan langsung sesudah menangani produk. Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Hindari menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/semprotan.

**Syarat-syarat untuk penyimpanan selamat, termasuk sebarang ketidakserasian****Keadaan penyimpanan**

Jauhkan dari panas. Tutup kontainer rapat-rapat. Simpan dalam bekas yang dilabel dengan betul. Simpan dalam keadaan terkunci rapat.

**Pengguna akhir khusus****Metode manajemen risiko (MMR)**

Informasi yang dipersyaratkan tercantum dalam lembar data keselamatan bahan.

**BAGIAN 8: Kontrol paparan dan perlindungan diri****Mengawal parameter**

Nama Bahan Kimia	ACGIH	Indonesia
Titanium dioksida 13463-67-7	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
Caprolactam 105-60-2	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction and vapor	STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 ppm STEL: 46 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 ppm TWA: 23 mg/m <sup>3</sup>

Caprolactam adalah zat yang ditambahkan secara tidak sengaja, mengandung kurang dari 1% dalam produk.

**Kontrol rekayasa**

Pancuran.

Tempat pencucian mata.

Sistem ventilasi.

**Peralatan perlindungan diri (PPE)****Perlindungan pernafasan**

Masker uap.

**Pelindung Tangan**

Sarung tangan kedap.

**Pelindung mata/muka**

## Lembar Data Keselamatan

Perisai perlindungan muka. Kacamata keamanan kedap ketat.

### Perlindungan kulit dan tubuh

Sepatu but. Pakaian lengan panjang. Pakaian kedap. Celemek tahan kimia.

### BAGIAN 9: Sifat fisika dan kimia

Keadaan fisik	Cairan	Diatas batas kemudah nyalaan	Tidak data yang tersedia
Tampilan	Tidak data yang tersedia	Batasterbawah kemudah nyalaan	Tidak data yang tersedia
warna	Putih	Tekanan uap	Tidak data yang tersedia
bau	Bau yang berkarakter	kerapatan uap	Tidak data yang tersedia
Ambang bau	Tidak data yang tersedia	Kegawatan yang spesifik	1.0-1.3
pH	Tidak data yang tersedia	Kelarutan	Tidak bercampur dalam air
Titik lebur/titik beku	Tidak data yang tersedia	Koefisien partisi	Tidak data yang tersedia
Titik didih/jarak didih	Tidak data yang tersedia	Suhu nyala otomatis	Tidak data yang tersedia
Titik nyala	95 °C / 203 °F Penerimaan oleh Titik nyala terendah	Suhu penguraian	Tidak data yang tersedia
Kadar penguapan	Tidak data yang tersedia	Kekentalan kinematik	Tidak data yang tersedia
Kemudahbakaran (padatan, gas)	Tidak data yang tersedia	Kekentalan dinamais	7-12 mPa·s(25 deg.C)

### Informasi lain

Berat Molekul	Tidak data yang tersedia	Kandungan VOC (%)	Tidak data yang tersedia
Sifat mudah meledak	Tidak data yang tersedia	Kerapatan	Tidak data yang tersedia
Sifat mengoksidasi	Tidak data yang tersedia	Kerapatan bulk/curah/massal	Tidak data yang tersedia
Poin yang menghaluskan	Tidak data yang tersedia		

### BAGIAN 10: Stabilitas dan reaktifitas

#### Reaktivitas

Tidak ada informasi yang tersedia.

#### Stabilitas kimia

Stabil pada penyimpanan dan penggunaan normal.

#### Data

Kepekaan terhadap pengaruh mekanis: Tidak ada.

Kepekaan terhadap Pelepasan/pemberhentian/penyaluran yang statis : Ya.

#### Kemungkinan dari reaksi berbahaya

Tidak ada informasi yang tersedia.

#### Polimerisasi yang berbahaya

Tidak ada yang di bawah proses normal.

#### Kondisi yang harus dihindari

Panas, nyala dan percikan api.

#### Bahan-bahan yang tidak tercampurkan (non-kompetibel)

Zat oksidator kuat. Serbuk halus dari logam.

#### Pproduk penguraian yang berbahaya

Tidak ada yang diketahui berdasarkan informasi yang tersedia.

**Lembar Data Keselamatan****BAGIAN 11: Informasi toksikologi****Informasi tentang rute paparan yang mungkin****Penghirupan**

Mengiritasi sistem pernapasan.

**Kontak mata**

Mengiritasi mata. Menyebabkan kerusakan serius pada mata. Dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata.

**Kontak dengan kulit**

Berbahaya jika kontak dengan kulit. Menyebabkan iritasi kulit. Kontak kulit berulang atau berkepanjangan bisa menyebabkan reaksi alergi pada orang yang rentan.

**Penelanan**

Berbahaya jika tertelan. Pencernaan dapat menyebabkan iritasi membran mukosa. Bisa berbahaya jika tertelan dan memasuki saluran napas.

**Gejala**

Batuk dan/atau mengi. Dapat menyebabkan kemerahan dan air mata Kemerahan. Membakar Bisa menyebabkan kebutaan. Urtikaria. Gatal. Dapat menyebabkan reaksi alergi kulit Ruam.

**Informasi tentang efek toksikologi****Toksistas akut**

Nilai berikut di hitung berdasarkan bagian 3.1 dari dokument GHS.

Nama Kimia	Oral LD50	Dermis LD 50
Produk	ATEmix = 1965.8 mg/kg	ATEmix = 2528.9 mg/kg

Dalam menghitung ATE untuk klasifikasi produk, estimasi nilai toksistas akut yang dikonversi digunakan.

**Ukuran dengan angka dari toksistas**

2.5 % campuran terdiri atas bahan baku dengan toksistas oral akut yang tidak diketahui

31.1 % campuran terdiri atas bahan baku dengan toksistas dermal yang tidak diketahui

100 % campuran terdiri atas bahan baku dengan toksistas penghirupan akut yang tidak diketahui (uap)

100 % campuran terdiri atas bahan baku dengan toksistas penghirupan akut yang tidak diketahui (debu/kabut)

**Efek tertunda, segera dan seperti efek kronik dari paparan jangka pendek ke jangka panjang****Korosi kulit**

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

In Vitro Acute Dermal Corrosivity Study Episkin test GLP OECD TG431

Dalam uji model EPISKIN in vitro dengan produk yang serupa, hasilnya menunjukkan bahwa produk tersebut tidak korosif terhadap kulit.

**Korosi iritasi**

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen. Mengiritasi kulit.

**Kerusakan mata yang parah /iritasi mata**

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen

Risiko kerusakan mata serius

**Sensitisasi kulit atau pernapasan**

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen

Bisa menyebabkan sensitisasi jika kontak dengan kulit Bisa menyebabkan sensitisasi pada orang yang rentan

**Mutagenisitas sel induk**

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi

**Karsinogenisitas**

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen

## Lembar Data Keselamatan

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi

### Toksitas reproduksi

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen  
 Mengandung bahan yang mungkin akan menyebabkan efek reproduksi yang merugikan

### STOT-paparan tunggal

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen  
 Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi

### STOT - Paparan berulang

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen  
 Menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang

### Bahaya aspirasi

Klasifikasi didasarkan pada metode penghitungan campuran berdasarkan data komponen  
 Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi

## BAGIAN 12: Informasi ekologi

### Ekotoksitas

Toksik bagi kehidupan akuatik. Toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama.

Nama Bahan Kimia	Tumbuhan Algae/akuatik	Ikan	Udang-udangan
Caprolactam	EC50 (72h): = 130 mg/L (Desmodesmus subspicatus) EC50 (96h): = 160 mg/L (Desmodesmus subspicatus) EC50 (72h): 4320 – 4800 mg/L (Pseudokirchneriella)	LC50 (96h, static): = 930 mg/L (Lepomis macrochirus) LC50 (96h, static): = 1400 mg/L (Pimephales promelas)	EC50 (48h): 828 - 2920 mg/L (Daphnia magna) EC50 (48h): > 500 mg/L (Daphnia magna Straus)

Caprolactam adalah zat yang ditambahkan secara tidak sengaja, mengandung kurang dari 1% dalam produk.

### Persisten dan kedegradasian

Data tidak tersedia.

### Bioakumulasi

Data tidak tersedia.

### Mobilitas

Data tidak tersedia.

### Efek buruk lain

Data tidak tersedia.

## BAGIAN 13: Pembuangan limbah

### Metode penanganan limbah

#### Limbah dari Residu/Produk yang Tidak Digunakan

Pembuangan sepatutnya mengikuti undang-undang dan peraturan regional nasional.

#### Kemasan terkontaminasi

Pembuangan sepatutnya mengikuti undang-undang dan peraturan regional nasional. Pembuangan yang tidak sesuai atau penggunaan kembali wadah ini mungkin berbahaya dan menyalahi undang-undang.

## BAGIAN 14: Informasi transpor/pengangkutan

### IMDG

No. UN/ID : UN3082

Nama pengapalan yang tepat : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid,

**Lembar Data Keselamatan**

	1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-, 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester )
Kelas bahaya	: 9
Grup kemasan	: III
EmS-No	: F-A, S-F
Peruntukan khusus	: 2.10.2.7 *1
Pencemar lautan	: Bahan ini memenuhi definisi pencemar laut
Bahaya lingkungan	: Ya
Uraian	: UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-, 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester ), 9, III
<b>RID</b>	
No. UN/ID	: UN3082
Nama pengapalan yang tepat	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-, 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester )
Kelas bahaya	: 9
Grup kemasan	: III
Kode klasifikasi	: M6
Peruntukan khusus	: 274, 335, 375, 601
Bahaya lingkungan	: Ya
Uraian	: UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-, 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester ), 9, III
<b>ADR</b>	
No. UN/ID	: UN3082
Nama pengapalan yang tepat	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-, 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester )
Kelas bahaya	: 9
Grup kemasan	: III
Kode klasifikasi	: M6
Peruntukan khusus	: 274, 335, 375, 601
Bahaya lingkungan	: Ya
Uraian	: UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-, 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester ), 9, III
<b>IATA</b>	
No. UN/ID	: UN3082
Nama pengapalan yang tepat	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-, 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester )
Kelas bahaya	: 9
Grup kemasan	: III
Kode ERG	: 9L
Peruntukan khusus	: A197 *1
Uraian	: UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7- trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-, 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester ), 9, III



**Lembar Data Keselamatan**

\*1 Kemasan tunggal atau dalam berisi kurang dari 5 L (cair) atau 5 kg neto (padat) dikecualikan dari peraturan Barang Berbahaya -- lihat Ketentuan Khusus PBB.

**BAGIAN 15: Informasi yang berkaitan dengan regulasi****Regulasi Nasional****Peraturan tentang Penanganan Zat Berbahaya dan Beracun****Indonesia-bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) - Annex I**

Tidak Berlaku.

**Indonesia - Hazardous and Poisonous Substances (B3) – Annex II - Table 1**

Tidak Berlaku.

**Indonesia - Hazardous and Poisonous Substances (B3) – Annex II - Table 2**

Tidak Berlaku.

**Keputusan tentang Pengendalian Zat Kimia di tempat kerja**

Tidak Berlaku.

**Peraturan tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengendalian Zat Berbahaya**

Tidak Berlaku.

**Peraturan tentang Pengendalian Produksi dan penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industri**

Tidak Berlaku.

Kami menggunakan nilai ambang batas 1.0% atau lebih bila tidak ada batasan dalam perundangan yang berlaku.

**BAGIAN 16: Informasi lain****Kunci atau legenda untuk singkatan dan lawan kata yang digunakan dalam Lembar Data Keselamatan**

ACGIH (konferensi bangsa Amerika dari Industri kesehatan milik pemerintah)

**Referensi pustaka kunci dan sumber data**

Tidak ada informasi yang tersedia

**Referensi**

LOLI Database (ChemADVISOR,Inc.)

**The reference on GHS classification results**

EU CLP(1272/2008)Annex VI Table 3.1

Lembar Data Keselamatan ini sesuai dengan persyaratan regulasi (EC) No.1907/2006

**Informasi lain****Sangkalan**

Informasi yang ditetapkan dalam Lembar Data Keselamatan ini tidak mencakup seluruhnya dan harus digunakan sebagai bimbingan. Informasi dan rekomendasi yang ditetapkan disini telah diyakini tepat, perusahaan tidak memberikan garansi tentang informasi dan rekomendasi ini dan menolak semua tanggung jawab karena telah mengandalkannya.